



Primer

FRV-A

Mesas planchado aspirante

CARACTERÍSTICAS

FRV-A (sin caldera)

Mesa de planchado aspirante + plancha, calentada eléctricamente.

Mesa de trabajo 1.200x400x250mm.

Temperatura del plato regulable por termostato.

Aspirador monofásico incorporado.

Accionamiento mediante un pedal.

Necesita toma externa y retorno de vapor.

Voltaje: 230V I +N 50Hz.

FRA-A y FRA-A PLUS (con caldera ambos)

Mesa de planchado aspirante + plancha, calentada eléctricamente.

Mesa de trabajo 1.200x400x250mm

Caldera eléctrica con plancha incluida.

Control mediante termostato.


Alimentación de agua y control de presión automáticos.

Bomba de alimentación y válvula de vaciado.

Accionada mediante pedal.

Voltaje: 400V III +N / 230V III / 230V I +N 50Hz.

FRA-A PLUS: Plato regulable en altura de 750 a 950mm.



OPCIONES

- Brazo planchamangas FR/A y FR/AS
- Tensor de vapor FR/A y FR/AS
- Trolley con luz FR/A y FR/AVS

CAPACIDAD	UNIT.	FRV-A
		SIN CALDERA
Caldera	-	NO
Capacidad caldera	l	-
Dimensiones plato de rabajo	mm	1.200 x 400 x 250
Altura de plato de trabajo regulable	-	NO
OPCIONES		
Brazo aspirante planchamangas	-	OPC
Pistola de vapor	-	OPC
Trolley con luz	-	OPC
Segunda plancha	-	NO
POTENCIA		
Motor aspiración	kW	0,45
Motor bomba	kW	-
Resistencia plancha	kW	0,83
Resistencia mesa	kW	1
Resistencia caldera	kW	-
Resistencia brazo planchamangas (opción)	kW	0,09
CONEXIONES		
Ø Entrada de agua	BSP	-
Ø Salida de agua	BSP	-
Ø Entrada de vapor	BSP	1/4"
Presión de vapor	BAR	-
Consumo de vapor	kg/h	5
Ø Entrada de aire	BSP	-
Presión de aire	BAR	-
Consumo de aire	NI/min	-
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE		
Ancho neto / Ancho bruto	mm	1.480 / 1.520
Profundo neto / Profundo bruto	mm	480 / 580
Alto neto / Alto bruto	mm	930 / 1.120
Peso neto / Peso bruto	kg/h	66 / 82
Volumen	m ³	0,66 / 0,98
OTROS		
Tensión	V/Hz	230V 50
Nivel sonoro	dB	68

