
C-200/32 EXCELLENCE P
Calandras Ø 325 EXCELLENCE

CONTROL ELECTRÓNICO

Simple y fácil de usar con un modo automático: gestiona la velocidad y de planchado según la temperatura seleccionada.
Pantalla digital con la velocidad y temperatura.

EFICIENCIA

Buena conducción del calor gracias al material y espesor del rodillo: mayor control del gasto energético.
Paro automático a 80°C (ajustable).
Circuito de gases en la parte inferior, reduciendo el consumo de energía.
Quemador de gas radiantes: **25% más productivo.**



ROBUSTEZ

Rodillo con inverter.
Bandas de introducción y planchado en Nomex: resistentes a altas temperaturas.
Paneles en skinplate y acero inoxidable.
Fieltro enrollado para una mayor vida útil.
Opción: cilindro niquelado, anticorrosivo, más duradero.

ERGONOMÍA

Confort acústico: <63 dB.
Altura apropiada para alimentación: 990 mm.
Diseño compacto para ahorrar espacio.
Control electrónico con modo automático: fácil de usar y velocidad de planchado optimizada.

FÁCIL MANTENIMIENTO

Fácil acceso a todos los componentes en ambos lados de la máquina.
Una única conexión eléctrica y de salida de vaho.

OTROS

Seca y plancha prendas en una sola operación desde una lavadora de alta velocidad.
Introducción y recepción de prendra frontal.
Sistema Cool Down integrado.
Rodillo en acero pulido ø 325 mm.
Longitud de rodillo:
• 2000 mm (C-200/32 P)
• 2600 mm (C-260/32 P)
• 3300 mm (C-330/32 P)
Calentamiento eléctrico o gas radiante
Certificado CE


OPCIONES


• SMART IRON: control de humedad
• Cilindro niquelado C-200/32
• Opción gas LPG (Propano)
• Opción gas NG (Gas Natural)
• 230V I N 50Hz GAS C-200/32 EXCELLENCE
• Embalaje marítimo C-200/32
• 230V I N 60Hz GAS C-200/32 EXCELLENCE
• 230V 3~ 50/60Hz C-200/32 EXCELLENCE (eléctrica)
• 440V 3~ 50/60Hz C-200/32 EXCELLENCE (marino) (eléctrica)


DATOS GENERALES	UNIT.	C-200/32 EXCELLENCE P	
Producción teórica Calentamiento eléctrico*	Kg/h	50	
	lb/h	110	
Calentamiento gas Calentamiento gas atmo*	Kg/h	N/A	
	lb/h	N/A	
Calentamiento gas Calentamiento gas radiante*	Kg/h	65	
	lb/l	143	
Ø Rodillo	mm	325	
	inch	12,80	
Ancho útil	mm	2.000	
	inch	78,7	
Altura suelo-bandas introducción	mm	990	
	inch	39,0	
Velocidad de trabajo	m/min	1,5-12	
	ft/min	4.9-39	
Programador electrónico	-	SI	
Número programas	-	2	
Plegador longitudinal	-	N/A	
Superficie contacto con prenda	-	270°	
POTENCIA			
Potencia calentamiento eléctrico	Kw	31,5	
Potencia calentamiento eléctrico TOTAL	Kw	32,02	
Potencia calentamiento gas	Kw	40	
Potencia calentamiento gas TOTAL	Kw	0,77	
Puissance chauffage vapeur	Kg/h	-	
Potencia motor rodillo	Kw	0,41	
Potencia motor ventilador	Kw	0,18 x 2	
CONEXIONES		E	G
Tensión 230V - I + N + T	Nº x mm² / A	N/A	3 x 2,5 / 6A
	nº x AWG/A	N/A	3 x 13 / 6A
Tensión 230V - III + T	Nº x mm² / A	4 x 25 / 100A	4 x 2,5 / 6A
	nº x AWG/A	4 x 3 / 100A	3 x 13 / 6A
Tensión 400V - III + N + T	Nº x mm² / A	5 x 10 / 50A	5 x 2,5 / 6A
	nº x AWG/A	5 x 7 / 50A	5 x 13 / 6A
Ø Entrada gas	BSP	1/2"	
Ø Entrada vapor	BSP	-	
Ø Condensación (modelos vapor)	BSP	-	
DIMENSIONES NETAS / D. CON EMBALAJE			
Ancho neto / bruto	mm	2.552 / 2.780	
	inch	100,5 / 109,4	
Profundidad neta / bruta	mm	686 / 770	
	inch	27 / 30,3	
Altura neta / bruta	mm	1.112 / 1.400	
	inch	43,8 / 55,1	
Peso neto / bruto	kg	445 / 458	
	lbs	981 / 1.010	
Volumen neto / bruto	m³	1,95 / 3,00	
	f³	68,75 / 105,83	
OTROS DATOS			
Nº Salida de vahos	Nº	2	
Ø Salida vahos	mm	98	
	inch	3,86	
Caudal de aire de aspiración	m³/h	1.000	
	cfm	589	
Nivel sonoro	dB	63	
Poder de evaporación	l/h	29	
	USgallon/h	7,7	
POTENCIA ELÉCTRICA adicional con opción de plegadora	-	-	

POTENCIA ELÉCTRICA adicional con opción de salida trasera + plegadora	-	-

* 45% humedad







01. Conexión eléctrica
02. Panel de control BM
03. Parada de emergencia
04. Salida de vahos
05. Manivela
06. Main switch

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
C-200/32 P	2.552	2.446	900	750	2.110	980	1.112	140	746	686
C-260-32 P	3.202	3.096	900	750	2.760	980	1.112	140	746	686
C-330/32 P	3.852	3.746	900	750	3.410	980	1.112	140	746	686