



CARACTERÍSTICAS

DES-F

Mesa de desmanchar en frío con unidad de aspiración incorporada.

- Equipada con dos pistolas de desmanchar con circuito independiente, dos depósitos de producto y antena soporte.
- Plato de trabajo de acero inox AISI 304.
- Dimensiones del plato: 800 x 260 x 175mm.
- Necesita aire comprimido: consumo 200 NI/min, presión 4-8 bar.
- Conexión eléctrica: 230V I +N / 50-60Hz.

MINI-DES

Mesa de desmanchar en frío.

- Equipada con dos depósitos de producto y dos pistolas quitamanchas en frío de circuito independiente.
- Un pedal de accionamiento.
- Plato en acero inoxidable AISI-304 (400 x 200 x 35 mm).
- Conexión eléctrica: 230V I +N / 50-60Hz.
- Necesita aire comprimido: consumo 30 NI/min, presión 6-8 bar.



OPCIONES

- Compresor
- Tensor de vapor

| DATOS GENERALES | UNIT. | DES-F |
|--|----------------|-------------------------|
| Plato de trabajo | mm | 800 x 260 x 175 |
| Caldera | - | NO |
| Compresor | - | OPC |
| Pistola de vapor | - | OPC |
| POTENCIA | | |
| Motor aspiración | HP | 0,6 |
| Motor compresor (opcional) | kW | 2 |
| CONEXIONES | | |
| Ø Entrada vapor | BSP | 3/8" |
| Ø Salida condensados vapor | BSP | 3/8" |
| Presión vapor | BAR | 4,5 |
| Consumo vapor | Kg/h | 2-3 |
| Ø Entrada aire | BSP | 1/4" |
| Ø Salida aire | mm | 90 |
| Presión aire | BSP | 4-8 |
| Consumo de aire | NI/min | 200 |
| DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE | | |
| Ancho neto / Ancho bruto | mm | 1.200 / 1.300 |
| Profundo neto / Profundo bruto | mm | 650 / 540 |
| Alto neto / Alto bruto | mm | 1.800 / 1.160 |
| Peso neto / Peso bruto | Kg | 44/78 - 58/145 (+comp.) |
| Volumen | m ³ | 1,40 / 1,51 |
| OTROS | | |
| Voltaje | V/Hz | 230V 50-60 |
| Nivel sonoro | dB | 65 |

