



CARACTERÍSTICAS

DES-F

Mesa de desmanchar en frío con unidad de aspiración incorporada.

- Equipada con dos pistolas de desmanchar con circuito independiente, dos depósitos de producto y antena soporte.
- Plato de trabajo de acero inox AISI 304.
- Dimensiones del plato: 800 x 260 x 175mm.
- Necesita aire comprimido: consumo 200 NI/min, presión 4-8 bar.
- Conexión eléctrica: 230V I +N / 50-60Hz.

MINI-DES

Mesa de desmanchar en frío.

- Equipada con dos depósitos de producto y dos pistolas quitamanchas en frío de circuito independiente.
- Un pedal de accionamiento.
- Plato en acero inoxidable AISI-304 (400 x 200 x 35 mm).
- Conexión eléctrica: 230V I +N / 50-60Hz.
- Necesita aire comprimido: consumo 30 NI/min, presión 6-8 bar.



OPCIONES

- Compresor
- Tensor de vapor

DATOS GENERALES	UNIT.	DES-F
Plato de trabajo	mm	800 x 260 x 175
Caldera	-	NO
Compresor	-	OPC
Pistola de vapor	-	OPC
POTENCIA		
Motor aspiración	HP	0,6
Motor compresor (opcional)	kW	2
CONEXIONES		
Ø Entrada vapor	BSP	3/8"
Ø Salida condensados vapor	BSP	3/8"
Presión vapor	BAR	4,5
Consumo vapor	Kg/h	2-3
Ø Entrada aire	BSP	1/4"
Ø Salida aire	mm	90
Presión aire	BSP	4-8
Consumo de aire	NI/min	200
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE		
Ancho neto / Ancho bruto	mm	1.200 / 1.300
Profundo neto / Profundo bruto	mm	650 / 540
Alto neto / Alto bruto	mm	1.800 / 1.160
Peso neto / Peso bruto	Kg	44/78 - 58/145 (+comp.)
Volumen	m ³	1,40 / 1,51
OTROS		
Voltaje	V/Hz	230V 50-60
Nivel sonoro	dB	65

