



Primer

S800-2600
Calandres S

FONCTIONNALITÉS

Dimensions des rouleaux : 2 600 et 3 300 mm de large et 600, 800 et 1 000 mm de diamètre.

Panneaux en acier peint.

Contrôle de la fréquence.

Les bandes d'alimentation et de repassage sont en NOMEX.

Contrôle par écran tactile : possibilité de créer des programmes avec contrôle de la vitesse (entre 3 et 18 mts/min) et de la température.

Arrêt automatique après refroidissement (à 80°C).

Grande capacité de production, en fonction de l'humidité résiduelle du linge, jusqu'à 290 kg/heure directement à partir de la laveuse-essoreuse à essorage élevé.

Chauffage électrique, à gaz ou à vapeur.

Modèles à gaz avec brûleur radiant (augmentation de 25% de la production, disponible dans les modèles de diamètre 800 et standard dans les modèles de diamètre 1.000).

Système d'évacuation puissant.



OPTIONS

- Table aspirante
- Engageuse automatique sans table aspirante
- Sortie arrière
- Sortie arrière motorisée hauteur 860 mm (sortie arrière incluse)
- Collecteur arrière 2 voies
- Collecteur arrière 4 voies
- Autre tension que 400V III +N 50 Hz
- Emballage maritime pour S

| DONNÉES GENERALES | UNIT. | S800-2600 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------------|
| Production théorique* chauffage élec./vapeur/gaz atm. | Kg/h | 170 |
| Production théorique* chauffage gaz radiant | Kg/h | 195 |
| Ø Cylindre | mm | 800 |
| Longueur utile | mm | 2.600 |
| Hauteur de chargement | mm | 970 |
| Vitesse de travail | mt/min | 3-13 |
| Type de commande | - | Digital |
| Nbre de programmes | Nº | 20 |
| PUISSANCE | | |
| Chauffage électrique | kW | 72 |
| Puissance max. chauffage électrique | kW | 74,2 |
| Chauffage gaz (naturel / LPG) | kW | 86,95 / 91,70 |
| Puissance max. chauffage gaz | kW | 2,2 |
| Chauffage vapeur | kW | 85 |
| Puissance max. chauffage vapeur | kW | 2,2 |
| CONNEXIONS | | |
| Ø Arrivée gaz | BSP | 1" |
| Ø Arrivée vapeur | BSP | 1" |
| Ø Condensats (modèle vapeur) | BSP | 1/2" |
| Ø Arrivée d'air | BSP | 12 |
| DIMENSIONS / DIMENSIONS AVEC EMBALLAGE | | |
| Largeur nette / largeur brute | mm | 3.790 / 3.900 |
| Profondeur nette / profondeur brute | mm | 1.770 / 2.280 |
| Hauteur nette / hauteur brute | mm | 2.200 / 2.140 |
| Poids net / Poids brut | Kg | 2.350 / 2.700 |
| Volume | m3 | 14,76 / 19,03 |
| AUTRES | | |
| Nbre d'évacuations | Nº | 2 |
| Ø Évacuation | mm | 160 |
| Débit d'extraction | m3/h | 2 x 1.000 |
| Consommation d'air (6,5 Bar) | mm | 5.000 |
| Niveau sonore | dB | 70 |

* 50% d'humidité résiduelle, 140gr/m² de coton, 100% d'utilisation des cylindre

