



Primer

MINI DES-F Table de détachage

CARACTÉRISTIQUES

DES-F

Table de détachage à froid avec aspirateur incorporé et bras aspirant en inox.

- Équipée de deux bacs à produits, de deux pistolets air avec circuits indépendants, deux bacs à produits, support câble et bras aspirant.
- Plateau de travail en inox AISI 304.
- Dimensions plateau 800 x 260 x 175 mm.
- Tension 230V 1+N / 50-60Hz.
- Nécessite le branchement sur air comprimé: consommation 200 NI/min, pression 4-8 bar.
- Compresseur air intégré en option: connexion électrique 230/400V III 50Hz.

MINI-DES

Table de détachage à froid compacte avec aspirateur incorporé.

- Équipée de deux pistolets air avec circuits indépendants et deux bacs à produits.
- Une pédale de fonctionnement.
- Plateau en inox AISI 304 (400 x 200 x 35mm).
- Tension 230V 1+N / 50-60Hz.
- Nécessite le branchement sur air comprimé: consommation 30 NI/min, pression 6-8 bar.



OPTIONS

- chariot

DONNEES GENERALES	UNIT.	MINI DES-F
Dimensions plateau	mm	400 x 200 x 35
Chaudière	-	NON
Compresseur	-	-
Pistolet vapeur	-	-
PUISSANCES		
Moteur aspiration	HP	0,13
Moteur compresseur	kW	-
CONNEXIONS		
Ø Entrée vapeur	BSP	-
Ø Condensats	BSP	-
Pression vapeur	BAR	-
Consommation vapeur	Kg/h	-
Ø Entrée air	BSP	1/4"
Ø Sortie air	mm	-
Pression air	BSP	6-8
Consommation air	NI/min	30
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE		
Largeur nette / Largeur brute	mm	640 / 600
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	320 / 450
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	325-670 / 540
Poids net / Poids brut	Kg	13 / 16
Volume	m ³	0,14 / 0,15
AUTRES		
Tension	V/Hz	230V 50-60
Niveau sonore	dB	65

