



Primer

MINI DES-F Table de détachage

CARACTÉRISTIQUES

DES-F

Table de détachage à froid avec aspirateur incorporé et bras aspirant en inox.

- Équipée de deux bacs à produits, de deux pistolets air avec circuits indépendants, deux bacs à produits, support câble et bras aspirant.
- Plateau de travail en inox AISI 304.
- Dimensions plateau 800 x 260 x 175 mm.
- Tension 230V 1+N / 50-60Hz.
- Nécessite le branchement sur air comprimé: consommation 200 NI/min, pression 4-8 bar.
- Compresseur air intégré en option: connexion électrique 230/400V III 50Hz.

MINI-DES

Table de détachage à froid compacte avec aspirateur incorporé.

- Équipée de deux pistolets air avec circuits indépendants et deux bacs à produits.
- Une pédale de fonctionnement.
- Plateau en inox AISI 304 (400 x 200 x 35mm).
- Tension 230V 1+N / 50-60Hz.
- Nécessite le branchement sur air comprimé: consommation 30 NI/min, pression 6-8 bar.



OPTIONS

- chariot

| DONNEES GENERALES | UNIT. | MINI DES-F |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Dimensions plateau | mm | 400 x 200 x 35 |
| Chaudière | - | NON |
| Compresseur | - | - |
| Pistolet vapeur | - | - |
| PUISSANCES | | |
| Moteur aspiration | HP | 0,13 |
| Moteur compresseur | kW | - |
| CONNEXIONS | | |
| Ø Entrée vapeur | BSP | - |
| Ø Condensats | BSP | - |
| Pression vapeur | BAR | - |
| Consommation vapeur | Kg/h | - |
| Ø Entrée air | BSP | 1/4" |
| Ø Sortie air | mm | - |
| Pression air | BSP | 6-8 |
| Consommation air | NI/min | 30 |
| DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE | | |
| Largeur nette / Largeur brute | mm | 640 / 600 |
| Profondeur nette / Profondeur brute | mm | 320 / 450 |
| Hauteur nette / Hauteur brute | mm | 325-670 / 540 |
| Poids net / Poids brut | Kg | 13 / 16 |
| Volume | m ³ | 0,14 / 0,15 |
| AUTRES | | |
| Tension | V/Hz | 230V 50-60 |
| Niveau sonore | dB | 65 |

